

## Promotion sur les blocs d'alimentation Phoenix Contact

Livraison le même jour

### Essential 2

La gamme ESSENTIAL POWER est un choix idéal pour les systèmes dont les exigences en matière énergétique sont basiques. Elle respecte les normes de base de l'industrie pour une utilisation à l'échelle mondiale à un prix sensible aux coûts.

Famille	Entrée	Sortie	Ampérage	Dimension (L x H x P en mm)	Numéro	Description
Essential 2	100 V AC ... 240 V AC	24 V DC	2.5A	33 x 90 x 100	1394764	PS-EE-2G/1AC/24DC/60W/SC
			3A		1234301	PS-EE-2G/1AC/24DC/75W/SC
			5A	40 x 124 x 125	1234302	PS-EE-2G/1AC/24DC/120W/SC
			10A	60 x 124 x 125	1234304	PS-EE-2G/1AC/24DC/240W/SC
			20A	86 x 124 x 125	1234308	PS-EE-2G/1AC/24DC/480W/SC



### Uno & Uno2

Grâce à leur densité de puissance élevée, les alimentations UNO POWER avec fonctionnalités de base conviennent parfaitement à une utilisation dans des armoires électriques compactes. Du fait de leur rendement élevé et de leurs faibles pertes à vide, elles atteignent une haute efficacité énergétique. Plage de température étendue de -25 °C à +70 °C (démarrage de l'appareil à -40 °C)

Famille	Entrée	Sortie	Ampérage	Dimension (L x H x P en mm)	Numéro	Description
Uno & Uno2	85 V AC ... 264 V AC	24 V DC	1.3A	22.5 x 90 x 84	2902991	UNO-PS/1AC/24DC/ 30W
			2.5A	35 x 90 x 84	2902992	UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
			4.2A	55 x 90 x 84	2902993	UNO-PS/1AC/24DC/100W
			5A	35 x 130 x 129	1110466	UNO2-PS/1AC/24DC/120W
			10A	45 x 130 x 129	1096432	UNO2-PS/1AC/24DC/240W
			20A	59 x 130 x 129	2910105	UNO2-PS/1AC/24DC/480W
			40A	126 x 130 x 129	1110043	UNO2-PS/1AC/24DC/960W



## TRIO3

Le NOUVEAU TRIO3 est un module d'alimentation robuste et flexible offert en deux versions pour vos armoires de commande :

- Module d'alimentation avec disjoncteur multicanal intégré et IOLINK
- Augmentation dynamique jusqu'à 150 % pendant 5 secondes
- Plage de température étendue de -25 °C à +70 °C (démarrage de l'appareil à -40 °C)
- Module d'alimentation standard pour une tension de 24 V fiable et des courants de sortie allant de 5 à 40 A

Famille	Entrée	Sortie	Ampérage	Dimension (L x H x W en mm)	Numéro	Description
TRIO3	85 V AC ... 264 V AC	24 V DC	5A	35 x 135 x 120	1159037	TRIO3-PS/1AC/24DC/5
			10A	40 x 135 x 132	1159038	TRIO3-PS/1AC/24DC/10
			20A	55 x 135 x 132	1159039	TRIO3-PS/1AC/24DC/20
	3 Phases 3 x 320VAC ... 550VAC	24 V DC	10A	40 x 135 x 132	1159042	TRIO3-PS/3AC/24DC/10
			20A	60 x 135 x 132	1159044	TRIO3-PS/3AC/24DC/20
			40A	90 x 135 x 167	1159045	TRIO3-PS/3AC/24DC/40
	Version IO Link avec disjoncteurs électroniques intégrés					
85 V AC ... 264 V AC	24 V DC	10A	68 x 135 x 132	1252696	TRIO3-PS/1AC/24DC/10/4C/IOL	
		20A	88 x 135 x 132	1252697	TRIO3-PS/1AC/24DC/20/8C/IOL	



## QUINT4

Les alimentations performantes QUINT POWER équipées de fonctionnalités avancées vous offrent une disponibilité maximale de l'installation par le biais de la SFB Technology et de la configuration individuelle de seuils de signalisation et de courbes caractéristiques.

Famille	Entrée	Sortie	Ampérage	Dimension (L x H x P en mm)	Numéro	Description
QUINT4	85 V AC ... 264 V AC 90 V DC ... 350 V DC	24 V DC	5A	36 x 130 x 125	2904600	QUINT4-PS/1AC/24DC/5
			10A	50 x 130 x 125	2904601	QUINT4-PS/1AC/24DC/10
			20A	70 x 130 x 125	2904602	QUINT4-PS/1AC/24DC/20
			40A	120 x 130 x 125	2904603	QUINT4-PS/1AC/24DC/40

