

SWITCH INTERNET INDUSTRIEL PHOENIX CONTACT

en stock



Vitesse fiable

Les ports RJ45 prennent en charge des vitesses de 10/100 Mbps



Installation rapide

Négociation automatique et auto-croisement pour une installation rapide



Performance certifiée PROFINET

Classe A avec filtre PTCP pour une communication en temps réel



Diagnostic par LED

Des indicateurs LED locaux facilitent le dépannage



Commutateurs non gérés

➤ Conception compacte avec vitesses Gigabit, installation flexible et priorisation du trafic améliorée pour des réseaux stables.



Numéro de pièce	Description	Caractéristiques	Ports RJ45	Dimensions (L x H x l)	Vitesse
1085039	FL SWITCH 1005N	Format compact, 10/100 Mbps sur tous les ports, priorisation du trafic pour PROFINET	5	22.5 x 117 x 84 mm	10/100 Mbps
1085256	FL SWITCH 1008N		8	22.5 x 140.4 x 92 mm	
1085255	FL SWITCH 1016N		16	40 x 140.4 x 92 mm	
1085254	FL SWITCH 1105N	Format compact, 10/100 Mbps sur tous les ports, priorisation du trafic pour PROFINET	5	22.5 x 117 x 84 mm	10/100/1000 Mbps
1085243	FL SWITCH 1108N		8	22.5 x 140.4 x 92 mm	

Commutateurs intelligents

➤ Commutateurs avec fonctions de diagnostic, configuration simple et surveillance pour des réseaux machines fiables.



Numéro de pièce	Description	Caractéristiques	Ports RJ45	Dimensions (L x H x l)	Vitesse
2702323	FL SWITCH 2005	RSTP, MRP client, DHCP client, DHCP server (port-based), VLAN, web-based management, SNMP	5	45 x 130 x 119 mm	10/100 Mbps
2702324	FL SWITCH 2008		8	45 x 130 x 119 mm	
2702903	FL SWITCH 2016		16	85 x 130 x 119 mm	

Accès à distance et cybersécurité

➤ Les routeurs MGuard protègent les réseaux grâce à des fonctions de sécurité avancées contre les accès non autorisés et les logiciels malveillants.



Numéro de pièce	Description	Caractéristiques	Ports RJ45	Dimensions (L x H x l)	Vitesse
1153079	FL MGuard 1102	Pare-feu et fonctions NAT faciles à utiliser (sans accès à distance)	2	45 x 130 x 134 mm	10/100/1000 Mbps
2702324	FL MGuard 2102	Accès à distance, NAT et prise en charge du pare-feu			
1357828	FL MGuard 4302	Jusqu'à 250 tunnels VPN, pare-feu intelligent pour règles complexes			

Panneaux de jonction

➤ Panneaux de jonction, prise RJ45 sur borniers IDC, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur pour rail DIN, IP20, contact de blindage avec serre-câble



Numéro de pièce	Description	Caractéristiques	Ports RJ45	Dimensions (L x H x l)	Vitesse
2703019	Panneau de jonction PP-RJ-IDC	Panneau de jonction, prise RJ45 sur blocs de jonction IDC, CAT6	1	23.8 x 101.3 x 50 mm	10/100/1000 Mbps